



Třída zatížení	(dle DIN EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Minimální kvalita betonu	(dle DIN 1045-2)	B 15	B 15	B 25	na		
	(dle DIN EN 206-1)	C 12/15	C 12/15	C 20/25	důtaz		
Základní rozměry	X	≥ 10	≥ 10	≥ 15			
	Y	Stavební výška žlabu					
	Z	≥ 10	≥ 10	≥ 15			

* viz Všeobecné pokyny pro plánování pokládky žlabů ACO DRAIN

Platné pro následující systémy:
Monoblock PD 100 C až PD 200 C

<p>Tento výkres je pro informační účely dovoleno kopírovat třetím osobám. Zůstává však vlastnictvím firmy ACO.</p> <p>Ochranná známka dle DIN 34.</p>	<p>Jednotky: cm</p>	<p>Číslo výkresu: G1-E01 - 922 - 3</p> <p>Stand 03.05</p>	<p>Detail uložení žlabů ACO DRAIN®</p>	<p>Podst.: Beton</p>	<p>ACO drain passavant</p> <p>ACO Drain Passavant GmbH 24755 Remsburg, Postfach 320 Tel. 04531 / 354-500 Fax 04531 / 354-558 www.acodrain.de</p>
---	----------------------------	--	---	-----------------------------	---