

SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe DN 70

Produktinformationen





ACO Produktvorteile

- Mit Sickeröffnungen
- Abläufe gemäß DIN EN 1253
- Gusseisen mit Anstrich

- Ohne Geruchsverschluss
- DN 70







Ablaufkörper Unterteil









Bestellinformationen

		Aus- sparung	Flansch	Gewicht	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.
		[mm]		[kg]			[EUR]
Stutzenneigung 90°							
		230 x 320	Press- dichtungs- flansch	7,4	5169.20.00	57504	175,60
Stutzenneigung 1,5°							
		230 x 530	Press- dichtungs- flansch	7,7	5169.40.00	57503	221,40

Aufsatzstücke/Roste







Bestellinformationen



		Beschreibung	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.
					[EUR]
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Kugelrost: Gusseisen ■ Mit Anstrich ■ H 1,5 ■ Höhenverstellbarkeit: 0 mm ■ Lose eingelegt 	7000.09.00	57505	35,70
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Flachrost: Gusseisen ■ Mit Anstrich ■ L 15 ■ Höhenverstellbarkeit: 0 mm ■ Lose eingelegt 	7000.19.00	57506	25,40
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzstück: Kunststoff ■ Rahmen: Kunststoff ■ Schlitzrost: Edelstahl ■ Rost: 140 x 140 mm ■ K 3 ■ Höhenverstellbarkeit: 40 - 120 mm ■ Lose eingelegt 	9579.40.87	624797	65,60

		Beschreibung	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzstück: MEKU ■ Rahmen: Edelstahl ■ Schlitzrost: Edelstahl ■ Rost: 140 x 140 mm ■ K 3 ■ Höhenverstellbarkeit: 42 - 120 mm ■ Verriegelbar 	9579.40.81	624210	134,30
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzstück: Edelstahl ■ Rahmen: Edelstahl ■ Schlitzrost: Edelstahl ■ Rost: 140 x 140 mm ■ K 3 ■ Höhenverstellbarkeit: 35 - 85 mm ■ Verschraubt 	5141.89.22	624157	277,50
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzstück: Gusseisen ■ Schlitzrost: Gusseisen ■ Rost: 138 mm ■ Mit Anstrich ■ M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 0 mm ■ Lose eingelegt 	7000.08.00 ¹⁾	683466	64,40
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzstück: Gusseisen ■ Schlitzrost: Gusseisen ■ Rost: 170 x 170 mm ■ Mit Anstrich ■ Mit Haltering ■ M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 85 - 90 mm ■ Lose eingelegt 	5141.83.22	624159	138,20

Zubehör













Bestellinformationen

		Beschreibung	Passend für	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsteckrahmen ■ Bauhöhe 46 mm ■ Gusseisen ■ Mit Anstrich ■ Rahmen 197 x 197 mm 	■ 57510	5095.80.00	57511	68,10
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzring ■ Bauhöhe 25 mm ■ Gusseisen ■ Mit Anstrich ■ Rahmen DM 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 57505 ■ 57506 	7000.06.00	57512	35,70
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzring ■ Bauhöhe 21 mm ■ Gusseisen ■ Mit Anstrich ■ Rahmen DM 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 683466 ■ 57510 	7000.05.00	57513	35,70

		Beschreibung	Passend für	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberteil ■ Mit Haltering ■ Mit Pressdichtungsflansch ■ Gusseisen ■ Mit Anstrich ■ Bauhöhe 70 - 200 mm ■ Mit Sickeröffnungen ■ Für Abdichtung mit 2 Dichtungsbahnen 	■ SPIN Guss DN 70	7047.10.25	675046	204,20
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Flachdachheizung ■ Mit integriertem Thermostat ■ Netzanschluss: 220-240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Nennleistung: 25 W ■ DN 70 - DN 100 	■ DN 70 bis DN 100	7000.85.20	624912	344,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Eimer ■ Edelstahl ■ Schlitzweite 8 mm ■ Mind. Bodenaufbau über Flansch 50 mm 	■ 57509	7000.03.00	57515	66,70
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Isolierkörper ■ Schaumglas ■ Senkrecht (90°) 	■ 57504	7040.22.00	683518	81,60
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Isolierkörper ■ Schaumglas ■ Waagrecht (1,5°) 	■ 57503	7040.34.00	683522	118,30
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Isolierkörper ■ Schaumglas ■ Zu Oberteil mit Pressdichtungsflansch 	■ 70566	7040.12.00	683516	73,50

Ergänzungszubehör für Dächer mit Begrünung, begehbare Flächen und Parkdecks

Bestellinformationen

		Beschreibung	Passend für	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Übergangsrahmen ■ Polymerbeton ■ Bauhöhe 60 mm ■ L 15 ■ Rahmen 311 x 311 mm ■ Mit Sickeröffnungen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abläufe bis DN 150 	7000.55.00	63051	42,60
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Übergangsrahmen ■ Polymerbeton ■ Bauhöhe 100 mm ■ M 125 ■ Rahmen 550 x 550 mm ■ Mit Sickeröffnungen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abläufe bis DN 150 	7000.56.00	63160	174,60
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Zwischenteil ■ Polymerbeton ■ Bauhöhe 60 mm ■ L 15/M 125 ■ Rahmen 285 x 285 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 63160 ■ 63051 	7000.52.00	02717	43,90
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Zwischenteil ■ Polymerbeton ■ Bauhöhe 250 mm ■ L 15/M 125 ■ Rahmen 285 x 285 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 63160 ■ 63051 	7000.54.00	02716	81,60
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Rahmen mit Rost ■ Gusseisen ■ L 15/M 125 ■ Bauhöhe 26 mm ■ Rahmen 300 x 300 mm ■ Schraublos arretiert 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 63051 ■ 63160 ■ 02717 ■ 02716 	7000.51.00	02721	143,50
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Eimer ■ Kunststoff ■ Schlitzweite 8 mm ■ Mind. Bodenaufbau über Flansch 180 mm ■ Nur bei Verwendung von 7000.52.00 (02717) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 02717 	7000.53.00	01598	12,90

SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe DN 100 / 125 / 150

Produktinformationen





ACO Produktvorteile

- Mit Sickeröffnungen
- Abläufe gemäß DIN EN 1253
- Gusseisen mit Anstrich

- Ohne Geruchsverschluss
- DN 100 / 125 / 150



Ablaufkörper Unterteil DN 100

Bestellinformationen

		Aus- sparung	Flansch	Gewicht	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.
		[mm]		[kg]			[EUR]
Stutzenneigung 90°							
		290 x 410	Press- dichtungs- flansch	13,1	7034.10.10	70251	224,70
Stutzenneigung 1,5°							
		290 x 670	Press- dichtungs- flansch	15,2	7054.11.10	70248	287,70



Ablaufkörper Unterteil DN 125

Bestellinformationen

		Aus- sparung	Flansch	Gewicht	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.
		[mm]		[kg]			[EUR]
Stutzenneigung 90°							
		290 x 410	Press- dichtungs- flansch	13,6	7035.10.10	70252	243,20









Ablaufkörper Unterteil DN 150

Bestellinformationen

		Aus- sparung [mm]	Flansch	Gewicht [kg]	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
Stutzenneigung 90°							
		290 x 410	Press- dichtungs- flansch	14,4	7036.10.10	70253	259,20

Aufsatzstücke/Roste



















Bestellinformationen

		Beschreibung	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Kugelrost: Gusseisen ■ Mit Anstrich ■ H 1,5 ■ Höhenverstellbarkeit: 0 mm ■ Lose eingelegt 	7000.10.00	57522	42,60
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Flachrost: Gusseisen ■ Mit Anstrich ■ L 15 ■ Höhenverstellbarkeit: 0 mm ■ Lose eingelegt 	7000.20.00	57523	27,80
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzstück: Kunststoff ■ Rahmen: Kunststoff ■ Schlitzrost: Edelstahl ■ Rost: 188 x 188 mm ■ K 3 ■ Höhenverstellbarkeit: 45 - 150 mm ■ Lose eingelegt ■ Mit Haltering ■ Mit Übergangsring 	5084.87.00 + 7000.31.00	680558 + 57534	124,30 + 49,60
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzstück: MEKU ■ Rahmen: Edelstahl ■ Schlitzrost: Edelstahl ■ Rost: 188 x 188 mm ■ K 3 ■ Höhenverstellbarkeit: 50 - 155 mm ■ Verschraubt ■ Mit Haltering ■ Mit Übergangsring 	5084.81.00 + 7000.31.00	680542 + 57534	243,60 + 49,60

		Beschreibung	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.
					[EUR]
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzstück: Edelstahl ■ Rahmen: Edelstahl ■ Schlitzrost: Edelstahl ■ Rost: 188 x 188 mm ■ K 3 ■ Höhenverstellbarkeit: 45 - 160 mm ■ Verschraubt ■ Mit Haltering ■ Mit Übergangsring 	5084.89.00 + 7000.31.00	680564 + 57534	441,10 + 49,60
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzrahmen: Gusseisen ■ Schlitzrost: Gusseisen ■ Rost: 187 x 187 mm ■ Rosthöhe: 40 mm ■ Mit Anstrich ■ L 15 ■ Höhenverstellbarkeit: 0 mm ■ Lose eingelegt 	7000.40.00	57524	71,20
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzrahmen: Gusseisen ■ Schlitzrost: Gusseisen ■ Rost: DM 185 mm ■ Rosthöhe: 45 mm ■ Mit Anstrich ■ M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 0 mm ■ Lose eingelegt 	7000.28.00	57527	80,50
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzrahmen: Gusseisen ■ Schlitzrost: Gusseisen ■ Rost: 272 x 272 mm ■ Rosthöhe: 44 mm ■ Mit Anstrich ■ M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 0 mm ■ Lose eingelegt 	7000.41.00	57525	234,20
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzrahmen: Gusseisen ■ Schlitzrost: Gusseisen ■ Rost: 272 x 272 mm ■ Rosthöhe: 44 mm ■ Mit Anstrich ■ M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 0 mm ■ Verschraubt 	7000.42.00	57526	270,00

Zubehör

Bestellinformationen

		Beschreibung	Passend für	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzring ■ Bauhöhe 25 mm ■ Gusseisen ■ Mit Anstrich ■ Rahmen DM 200 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 57522 ■ 57523 	7000.25.00	57529	26,60
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzring ■ Bauhöhe 35 mm ■ Gusseisen ■ Mit Anstrich ■ Rahmen DM 200 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 57522 ■ 57523 	7000.35.00	57530	27,80
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzring ■ Bauhöhe 45 mm ■ Gusseisen ■ Mit Anstrich ■ Rahmen DM 199 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 57522 bis 57528 	7000.45.00	57531	35,70
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberteil ■ Mit Haltering ■ Mit Pressdichtungsflansch ■ Gusseisen ■ Mit Anstrich ■ Bauhöhe 50 - 200 mm ■ Mit Sickeröffnungen ■ Für Abdichtung mit 2 Dichtungsbahnen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SPIN Guss DN 100 bis DN 150 	7044.10.25	683532	247,80
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Flachdachheizung ■ Mit integriertem Thermostat ■ Netzanschluss: 220-240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Nennleistung: 25 W ■ DN 70 - DN 100 	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 70 bis DN 100 	7000.85.20	624912	344,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Flachdachheizung ■ Mit integriertem Thermostat ■ Netzanschluss: 220-240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Nennleistung: 25 W ■ DN 125 - DN 150 	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 125 bis DN 150 	7000.85.25	624913	352,30
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Isolierkörper ■ Schaumglas ■ Senkrecht (90°) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 70251 ■ 70252 ■ 70253 	7040.21.00	683517	161,80
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Isolierkörper ■ Schaumglas ■ Waagrecht (1,5°) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 70248 	7040.31.00	683519	235,10
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Isolierkörper ■ Schaumglas ■ Zu Oberteil mit Pressdichtungsflansch 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 683532 	7040.11.00	683515	118,30

Ergänzungszubehör für Dächer mit Begrünung, begehbare Flächen und Parkdecks

Bestellinformationen

		Beschreibung	Passend für	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Übergangsrahmen ■ Polymerbeton ■ Bauhöhe 60 mm ■ L 15 ■ Rahmen 311 x 311 mm ■ Mit Sickeröffnungen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abläufe bis DN 150 	7000.55.00	63051	42,60
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Übergangsrahmen ■ Polymerbeton ■ Bauhöhe 100 mm ■ M 125 ■ Rahmen 550 x 550 mm ■ Mit Sickeröffnungen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abläufe bis DN 150 	7000.56.00	63160	174,50
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Zwischenteil ■ Polymerbeton ■ Bauhöhe 60 mm ■ L 15/M 125 ■ Rahmen 282 x 282 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 63160 ■ 63051 	7000.52.00	02717	43,90
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Zwischenteil ■ Polymerbeton ■ Bauhöhe 250 mm ■ L 15/M 125 ■ Rahmen 282 x 282 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 63160 ■ 63051 	7000.54.00	02716	81,60
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Rahmen mit Rost ■ Gusseisen ■ L 15/M 125 ■ Bauhöhe 26 mm ■ Rahmen 300 x 300 mm ■ Schraublos arretiert 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 63051 ■ 63160 ■ 02717 ■ 02716 	7000.51.00	02721	143,50
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Eimer ■ Edelstahl ■ Schlitzweite 8 mm ■ Mind. Bodenaufbau über Flansch 80 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Polymerbeton-Aufsatzstücke 	7000.13.00	57533	105,60
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Eimer ■ Kunststoff ■ Schlitzweite 8 mm ■ Mind. Bodenaufbau über Flansch 180 mm ■ Nur bei Verwendung von 7000.52.00 (02717) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 02717 	7000.53.00	01598	12,90